



## Ensemble de recharge T9500R SRF/SRMG

### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Avec une portée atteignant 40 km\*, les radios Talkabout® de la série T9500R utilisent aussi bien les fréquences SRF que SRMG - ce qui procure plus de canaux - et possède la fonction VibraCall® et l'alerte météo NOAA.

### CARACTÉRISTIQUES DE LA RADIO T9500R :

- Puissance de 1,5 watt
- Portée pouvant atteindre 40 kilomètres\*
- Alerte d'appel par vibrations VibraCall®
- Alerte météo NOAA
- Bouton PTT avec amplification
- 22 canaux, 121 codes de confidentialité : 2 662 combinaisons
- Deux modes d'alimentation : environ 27 h (piles alcalines) ou 9 h (NiMH) de conversation
- Utilisation mains-libres sans accessoires (iVOX)
- Fonction d'interruption QTmc (conversation privée)
- Rétroéclairage
- Voltmètre ACL
- Avertisseur sonore de piles faibles
- Verrouillage de clavier
- 10 tonalités d'appel o Minuterie avec coupure d'appel
- Exploration prioritaire
- Bloc d'alimentation NiMH ou 3 piles AA
- Économiseur de pile/énergie
- Couleur noire



### L'ensemble T9500R comprend :

2 radios, 2 pinces de ceinture, 1 chargeur d'appoint pour deux postes  
1 adaptateur de charge, 2 oreillettes à PTT, 2 blocs d'alimentation NiMH  
ensembles de piles

UPC :	8 43677 00028 3
UCC :	10 8 43677 00028 0
Dimensions, radio :	7.8 x 2.4 x 1.3 inches, 0.24 lbs
Nombre par caisse :	4
Dimensions et poids, article :	12,12 x 7,55 x 3,59 1,7 lb
Dimensions et poids, caisse :	13,5 x 11,6 x 9,8 8 lb

\*La portée du poste qui est mentionnée a été calculée dans des conditions optimales, avec une visibilité directe totalement libre. La portée véritable variera selon le terrain et les conditions. Elle est souvent inférieure à la portée maximale possible. La portée que vous obtiendrez dans la pratique dépendra de plusieurs facteurs, notamment du terrain, des conditions météo, de l'interférence électromagnétique et des obstacles. Rendez-vous sur le site [www.giantintl.com/range](http://www.giantintl.com/range).

Distribué au Canada par Lenbrook Canada, 1 800 263-4666, poste 4428

